

DW30

Dumpers Sur Pneus



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Compact, sûr et vraiment polyvalent

Le dumper sur pneus compact et résistant DW30 augmente non seulement la productivité pour la gestion des matériaux, mais grâce à ses nombreuses fonctions de sécurité, il améliore également la sécurité de l'opérateur et de l'ensemble du chantier. Les quatre roues motrices ainsi que sa force de traction constante, combinées à son articulation pivotante oscillante et sa capacité à franchir des pentes jusqu'à 50 % font du DW30 un pro de la route et du tout-terrain. En parallèle, ses faibles frais d'entretien et de service sont impressionnants. Grâce au moteur niveau 5, toutes les spécifications concernant les émissions d'échappement sont respectées, même sans filtre à particules diesel. Un moteur 36 kW est également disponible, ce qui donne plus de puissance au DW30.

- Accès des deux côtés : Même si l'un des côtés de la machine n'est pas accessible à cause d'une opération de déchargement ou d'un obstacle, il est possible de quitter ou de rejoindre le poste de conduite rapidement et facilement, et surtout en toute sécurité, en passant par l'autre côté.
- Grâce au mode de fonctionnement intuitif du joystick et au tableau de bord clairement agencé, l'opérateur dispose de toutes les fonctions importantes à portée de main.
- L'articulation pendulaire oscillante s'adapte à toutes les inégalités du terrain et reste stable dans toutes les situations. Combinée avec le système de blocage partiel du différentiel de l'essieu avant, la machine dispose ainsi d'une excellente mobilité sur tous les types de terrains.
- Fiable, résistant à l'usure et durable, le frein de stationnement à ressorts se serre automatiquement dès que le conducteur coupe le moteur.

- Poste de conduite bien conçu doté de larges protections résistantes pour les jambes.

DW30 Caractéristiques techniques

	Benne à déversement frontal	Benne rotative
Caractéristiques techniques		
Charge utile kg	3.000	3.000
Poids de transport kg	1.987	2.142
Poids opérationnel kg	2.098	2.253
Volume du godet à ras l	1.420	1.280
Volume du godet en dôme l	1.800	1.750
Volume du godet mesure du liquide l	1.110	990
Caractéristiques du moteur		
Fabricant du moteur	Yanmar	Yanmar
Type de moteur	3TNV76	3TNV76
Moteur	Diesel	Diesel
Puissance du moteur selon norme ISO 3046/1 kW	18,9	18,9
Normes d'émissions de la phase	5	5
Cylindrée cm ³	1.116	1.116
Régime du moteur 1/min	3000	3000
Vitesse de déplacement km/h	20	20
Vitesse de déplacement en option km/h	25	25
Angle de flèche °	36	36
Angle d'oscillation °	15	15
Rayon de braquage mm	3.900	3.900
Pente franchissable %	60	60
Pneumatiques	11.5/80-15.3 Mitas TS-05	11.5/80-15.3 Mitas TS-05
L x l x H mm	3.710 x 1.730 x 2.778	3.928 x 1.730 x 2.778
Pompe de direction	pompe à piston axial	pompe à piston axial
Rendement l/min	66	66
Pression de service bar	445	445
Pompe de travail	pompe à engrenages	pompe à engrenages
Rendement l/min	33,4	33,4
Pression de service bar	200	200
Réservoir de carburant l	35	35

DW30 Dimensions

	Benne rotative haute	Benne à déversement frontal Benne à béton	Benne rotative	
A1	Longueur totale 3.710 mm	3.928 mm	4.071 mm	4.608 mm
A2	Longueur totale avec attelage de remorque 3.786 mm	3.904 mm	4.156 mm	4.684 mm
B	Empattement 1.945 mm	1.945 mm	2.090 mm	1.945 mm
C	Porte-à-faux arrière 963 mm	963 mm	1.072 mm	963 mm
E	Distance de déversement 543 mm	482 mm	492 mm	629 mm
F	Largeur 1.730 mm	1.730 mm	1.780 mm	1.730 mm
G	Largeur du godet 1.730 mm	1.730 mm	1.730 mm	1.740 mm
H	Hauteur ROPS 2.778 mm	2.778 mm	2.860 mm	2.778 mm
I	Hauteur ROPS incliné 1.913 mm	1.913 mm	1.945 mm	1.913 mm
J	Hauteur cabine		2.669 mm	
K	Hauteur de déversement max. 233 mm	994 mm	1.268 mm	363 mm
K	Hauteur de déversement max.		1.929 mm	
L	Hauteur du godet benne inclinée 2.074 mm	3.082 mm	3.342 mm	3.308 mm
L	Hauteur du godet Hochdrehkippmulde angehoben		3.915 mm	
M	Hauteur du godet 1.473 mm	1.475 mm	1.639 mm	1.698 mm
M	Hauteur du godet Hochdrehkippmulde angehoben		2.212 mm	
N	Distance de déversement latérale	235 mm	162 mm	852 mm
O	Garde au sol 257 mm	257 mm	257 mm	257 mm
P	Longueur ROPS incliné 3.927 mm	4.045 mm	4.326 mm	4.825 mm
--	Angle de déversement 48 °	48 °	46 °	62 °

Remarque: Nous attirons votre attention sur le fait que l'offre produits peut varier d'un pays à l'autre. Dans ces conditions, les informations et les produits pourraient ne pas être valables dans votre pays. Vous pouvez consulter le manuel d'utilisation pour plus d'informations concernant la puissance du moteur ; la puissance effective peut varier selon des conditions d'utilisation spécifiques. Sous réserve de modifications et d'erreurs. Images similaires.
Copyright © 2021 Wacker Neuson SE.