

EZ26

Rupsgraafmachines Met Zero Tail



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Het ontwerp voor de kampioenen

De compacte graafmachine EZ26 garandeert een modern ontwerp, flexibiliteit en gebruiksgemak. Transport per aanhangwagen naar de volgende bouwplaats? Geen probleem - door het geringe gewicht kan de graafmachine met aanbouwdeel op een 3,5-t-aanhanger worden vervoerd. Een innovatief voorruitmechanisme voor eenvoudige ventilatie biedt werkcomfort en vergemakkelijkt de communicatie tussen bestuurder en collega's. De drager van de bedieningshendel, de brede cabinetoegang en de rangschikking van de bedienings- en weergave-elementen van de EZ26 zijn ergonomisch perfect aangepast aan de behoeften van uw werkplek.

- De herontworpen cabine van de EZ26 is ergonomisch en ruim.
- Grote schuiframen aan twee zijdes.
- Magnetisch zwaailicht (LED) dat snel kan worden aangebouwd en verwijderd, wanneer nodig. Het led-licht wordt gekenmerkt door grote helderheid en laag verbruik.
- Zero Tail-zwenking voor werk in nauwe en krappe ruimten.
- Optional Vertical Digging System (VDS) en EASY LOCK.

EZ26 Technische gegevens

Bedrijfsgegevens

Transportgewicht	2.469 - 3.161 kg
Bedrijfsgewicht	2.571 - 3.262 kg
Scheurkracht max.	15,3 kN
Uitbreekkracht max.	22,5 kN
Graafdiepte max. max.	2.744 mm
Uitkiephoogte	2.840 - 3.087 mm
Graafstraal max. max.	4.806 mm
Toerental bovenwagen	10 1/min
L x B x H	4.266 x 1.570 x 2.414 mm
Tankinhoud	36 l

Motorgegevens

Motorfabrikant	Yanmar
Motortype	3TNV76
Motor	watergekoelde 3-cilinder dieselmotor
Cilinderinhoud	1.116 cm ³
Toerental	2.500 1/min
Motorvermogen uitvoer conform ISO	15,8 kW

Accu

Batterij	44 Ah
----------	-------

Hydraulische installatie

Pomp	dubbele variabele & dubbele tandwielpompe
Max. afgeleverd vermogen	30,5 + 30,5 l/min
Max. afgeleverd vermogen	20,2 + 7,2 l/min
Bedrijfsdruk voor werk- en tractiehydraulica	225 bar
Bedrijfsdruk draaiwerk	206 bar
Hydrauliektank	26,5 l

Onderstel

Rijsnelheid max.	3,8 km/h
Kettingbreedte	300 mm
Bodemvrijheid	277 mm

Blad

Breedte	1.570 mm
Hoogte	290 mm
Slag max. boven de grond	380 mm
Slag max. onder de grond	419 mm

Geluidsniveau

Geluidsniveau (LwA) conform 2000/14/EC	93 dB(A)
Cabine - Geluidsdruk niveau LpA conform ISO 6394	79 dB(A)

EZ26 Afmetingen

			met VDS
A	Hoogte	2.414 mm	2.524 mm
B	Breedte van de cabine	970 mm	970 mm
B	Breedte van de draaiende bovenstructuur	1.340 mm	1.340 mm
B	Breedte van het onderstel	1.570 mm	1.570 mm
C	Transportlengte (korte LA)	4.266 mm	4.199 mm
C	Transportlengte (lange LA)	4.272 mm	4.241 mm
D	Graafdiepte max. (korte LA)	2.544 mm	2.418 mm
D	Graafdiepte max. (lange LA)	2.744 mm	2.617 mm
E	Insteekdiepte max. verticaal, (korte LA)	1.962 mm	1.845 mm
E	Insteekdiepte max. verticaal (lange LA)	2.152 mm	2.035 mm
F	Insteekhoogte max. (korte LA)	4.169 mm	4.300 mm
F	Insteekhoogte max. (lange LA)	4.299 mm	4.430 mm
G	Uitkiephoogte max. (korte LA)	2.840 mm	2.960 mm
G	Uitkiephoogte max. (lange LA)	2.970 mm	3.087 mm
H	Graafstraal max. (korte LA)	4.613 mm	4.614 mm
H	Graafstraal max. (lange LA)	4.805 mm	4.806 mm
I	Reikwijdte max. gronddekking (korte LA)	4.481 mm	4.443 mm
I	Reikwijdte max. gronddekking (lange LA)	4.681 mm	4.644 mm
J	Draaistraal achtersteven	759 mm	759 mm
K	Verplaatsing kraanarm max. verplaatsing monogiek tot het midden van de bak, rechterkant	764 mm	765 mm
K	Verplaatsing kraanarm max. verplaatsing monogiek tot het midden van de bak, linkerkant	533 mm	534 mm
L	Hijshoogte max. schuifbord boven de ondergrond	380 mm	388 mm
M	Graafdiepte max. schuifbord onder de ondergrond	419 mm	411 mm
N	Lengte	2.006 mm	2.006 mm
O	Draaihoek max. armsysteem naar rechts	50 °	50 °
P	Draaihoek max. armsysteem naar links	75 °	75 °
Q	Kettingbreedte	300 mm	300 mm
R	Zwenkradius kraanarm midden	2.080 mm	2.054 mm
--	Zwenkradius kraanarm rechts	1.960 mm	1.943 mm
--	Zwenkradius kraanarm links	1.641 mm	1.640 mm
--	Afstand van bak schuifbord (lange LA)	259 mm	218 mm
--	Afstand van bak schuifbord (korte LA)	354 mm	326 mm
--	Lengte totaal transportuitrusting	2.006 mm	2.021 mm
--	Breedte schuifbord	1.570 mm	1.570 mm
--	Hoogte schuifbord	300 mm	300 mm

LA = lepelarm

Attentie: Houdt er alstublieft rekening mee dat het productgamma kan verschillen per land. Het is mogelijk dat bepaalde producten niet beschikbaar zijn in uw land. Informatie over geschikte toebehoren vindt u op onze website. Voor meer informatie over het motorvermogen, gelieve de handleiding te raadplegen. De werkelijke vermogensuitgang kan naargelang specifieke bedrijfsomstandigheden variëren. Wijzigingen en vergissingen onder voorbehoud. Afbeeldingen idem.
Copyright © 2021 Wacker Neuson SE.